

<b>TEHNIČKI LIST PROIZVODA</b>	Izdanje:1	Verzija:4
<b>BK- WoodPrimer Classic</b>	<b>RZ-TLP-109</b>	<b>Datum: 23.12.2021.</b>
<b>Izradio:</b> Marija Jovanović	<b>Odobrio:</b> Vesna Jovanović	

## 1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I KOMPANIJE

**Trgovački naziv proizvoda:** BK-WoodPrimer Classic (bela)

**Podaci o distributeru:**

Banja Komerc Bekament DOO  
Kralja Petra Prvog 132  
Arandjelovac  
tel. 034-6777-500  
fax. 034-6777-505  
e-mail: [komercijala@bekament.com](mailto:komercijala@bekament.com)

**Kontakt za izradu TLP:**

e-mail: [laboratorija@bekament.com](mailto:laboratorija@bekament.com)

## 2. OPIS I PODRUČJE PRIMENE

Prajmer na alkidnoj (uljanoj) osnovi namenjen za prethodno pripremljene drvene površine. Koristi se kao podloga pre nanošenja BK-EmajlClassic-a.

## 3. SASTAV

**Hemijski sastav:** Alkidna smola, rastvarači, pigmenti, punioci i aditivi

**Opasni sastojci:** U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, komponente sistema: Ugljovodonici, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični predstavljaju opasne sastojke te se ovaj proizvod se razvrstava u opasne proizvode sa oznakom: Opasnost.

## 4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina(SRPS EN ISO 2811-1), g/cm <sup>3</sup>	1,20-1,22
Viskozitet (SRPS EN ISO 2431,Ø4), s	140-180
Finoća dispergovanja, µm	20-30
Film suv na dodir, h	3-5
Film potpuno suv, h	24
Okvirna potrošnja (u jednom sloju), ml/m <sup>2</sup>	93-125
Pakovanje, l	0,75

## 5. OSTALE KARAKTERISTIKE

<b>TEHNIČKI LIST PROIZVODA</b>	Izdanje:1	Verzija:4
<b>BK- WoodPrimer Classic</b>	<b>RZ-TLP-109</b>	<b>Datum: 23.12.2021.</b>
<b>Izradio:</b> Marija Jovanović	<b>Odobrio:</b> Vesna Jovanović	

**Izgled:** Bela tečnost

**Miris:** Na rastvarač

**VOC\* sadržaj, g/l:** max 349 (maksimalna dozvoljena vrednost A (g) 350 g/l)

\*VOC: Volatile Organic Compound-Isparljiva organska supstanca;

## 6. PODLOGA

Podloga mora biti odmašćena, očišćena i suva. Neravnine na podlozi popuniti sa kitom za drvo, prešmirglati i dobro otprašiti. Stare, dobro prihvaćene slojeve dovoljno je matirati brušenjem i dobro otprašiti.

## 7. PRIPREMA I NANOŠENJE

Pre upotrebe potrebno je prvo dobro promešati masu, a zatim je razrediti uljanim razredjivačem BK-Classic maksimalno do 5%. Nanositi boju u dva sloja sa međufaznim brušenjem u cilju uklanjanja eventualnih vlakana drveta. Sušenje između premaza mora biti 12-24 sata. Nanosi se četkom, valjkom ili pištoljem.

Optimalna temperatura za rad je između 15 i 25 °C i relativna vlažnost vazduha ispod 80%. Ne preporučuje se rad na temperaturi nižoj od 5 °C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši, jakom vetru i r.v.v. većoj od 80 %.

## 8. ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon upotrebe alat je potrebno detaljno oprati BK-Nitro razredjivačem.

## 9. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Koristiti zaštitu za kožu i oči. Proizvod držati daleko od izvora toplote i paljenja. Ne koristiti alate koji varniče. Zabranjeno je piti, jesti i pušiti prilikom rukovanja hemikalijom. Kada se proizvodom rukuje u zatvorenim prostorijama, treba obezbediti efikasnu lokalnu ventilaciju.

Proizvod skladištiti u originalnoj ambalaži na temperature od +5°C do +25°C udaljeno od izvora toplote i direktnih sunčevih zraka.

Rok upotrebe: 36 meseci.

## 10. LIČNA ZAŠTITA

Zaštita disajnih organa: Nije potrebna pri dobrom provetravanju prostorija.

Zaštita ruku i tela: Preventivna upotreba zaštitnih rukavica i radnog odela.

Zaštita očiju: Preventivna upotreba zaštitnih naočara.

## 11. INFORMACIJE O PROPISIMA

U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS sistem klasifikacije i obeležavanja, ovaj proizvod se razvrstava u opasne proizvode sa

<b>TEHNIČKI LIST PROIZVODA</b>	Izdanje:1	Verzija:4
<b>BK- WoodPrimer Classic</b>	<b>RZ-TLP-109</b>	<b>Datum: 23.12.2021.</b>
<b>Izradio:</b> Marija Jovanović	<b>Odobrio:</b> Vesna Jovanović	

oznakom: Opasnost.



Opasnost

Zapaljive tečnosti, kategorija 3 H226  
Opasnost od aspiracije, kategorija 1 H304  
Specifična toksičnost za ciljni organ-JI, kategorija 3 H336  
Specifična toksičnost za ciljni organ-VI, kategorija 1 H372  
Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično 2 H411

**H-oznake:**

H226 Zapaljiva tečnost i para  
H304 Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva  
H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu  
H372 Dovodi do oštećenja organa (centralni nervni sistem) usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja (inhalaciono)  
H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

**P-oznake:**

P102 Čuvati van domašaja dece.  
P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.  
P273 Izbegavati ispuštanje/ oslobađanje u životnu sredinu.  
P304+P340 AKO SE UDAHNE: Izneti osobu na svež vazduh i staviti je u položaj koji olakšava disanje.  
P312 Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA /lekara ako se osećate loše.  
P331 Ne izazivati povraćanje.  
P501 Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.  
Dodatno obeležavanje:  
EUH 066: Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.  
Dodatno obeležavanje:  
EUH 066: Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.  
**Sadrži:** Ugljovodonici, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatični (2-25%).

**12. EKOTOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE**

Pri pravilnoj upotrebi nisu poznati negativni efekti na zdravlje. Proizvod ne sme dospeti

<b>TEHNIČKI LIST PROIZVODA</b>	Izdanje:1	Verzija:4
<b>BK- WoodPrimer Classic</b>	<b>RZ-TLP-109</b>	<b>Datum: 23.12.2021.</b>
<b>Izradio:</b> Marija Jovanović	<b>Odobrio:</b> Vesna Jovanović	

u vodotokove i kanalizaciju.

### 13. NAČIN ODLAGANJA

U skladu sa lokalnim/regionalnim/evropskim/nacionalnim propisima.

### 14. NAPOMENA

Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u sertifikovanim laboratorijama. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih iskustava, i svim korisnicima treba poslužiti kao preporuka za postizanje najboljih rezultata. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju.

Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira proizvoda, kao ni za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe različitih proizvoda.

Zapisano nas ni u čemu ne obavezuje.

Datum izrade: 23.12.2021.

Prethodna verzija: Verzija 1.3 - 08.12.2020.

Izmenjena poglavlja: 1, 11.