



TIKKURILA
LIITU
 BOJA SA EFEKTOM ŠKOLSKE TABLE



OPIS

Vodorazrediva boja sa efektom (školskih) tabli.

PREPORUČENA UPOTREBA

Koristi se za farbanje unutrašnjih zidova i nameštaja.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Primjenjuje se na zidovima i nameštaju, za stvaranje površine kao na tablama. Pisanje kredom dobro prijanja na obojene površine i može lako da se obriše.





LIITU

TEHNIČKI PODACI

Bazne boje	A baza, C baza
Paleta boja	Ton karte: Symphony color sistem, Feel the color. Gotova nijansa Crna.
Stepen sjaja	Mat
Pokrivnost	8-10 m ² /l
Pakovanje	0.225 lit, 0.9 lit
Metod primene	Četka, valjak ili sprej. Konvencionalno prskanje, pritisak mlaznica 3-4 bara, mlaznica 1.6"-1.8", razređivanje 15-30% zapreminski. Vazdušni sprej: pritisak mlaznica 140-160 bara, mlaznica 0.011"-0.013", razređivanje 0-5% zapreminski.
Vreme sušenja na 23 °C i 50 % relativna vlažnost vazduha	Drugi sloj nanositi nakon 6 h. Spremno za upotrebu nakon 1 nedelje.
Specifična masa (kg/l)	Oko 1,2 kg/l, u zavisnosti od nijanse, ISO 2811
Otpornost na mokro ribanje	SFS-EN 13300 klasa I, ISO 11998
Sadržaj čvrste materije %	40
Skladištenje	Zaštiti od smrzavanja



LIITU

DETALJI PRIMENE

Uslovi za primenu

Površina koja se farba mora biti suva, temperature vazduha najmanje +8°C i relativna vlažnost vazduha manje od 80%.

Priprema površine

Neobojena površina:

Uklonite prljavštinu i prašinu sa površine. Popunite pukotine sa Prestomax glet masom, ako je potrebno, i brusiti osušenu površinu. Ukloniti prašinu. Naneti na zidne površine Luja Universal prajmer.

Prethodno obojene površine:

Operite prethodno bojene površine sa Maalipesu sredstvom za čišćenje prateći instrukcije na etiketi. Ostavite da se osuši. Brusiti površinu i ukloniti prašinu od brušenja. Popuniti sve rupe i pukotine sa Prestomax glet masom. Naneti Luja Universal prajmer, ako je potrebno.

Premazivanje

Pomešati dobro Liitu boju pre upotrebe. Razrediti vodom ako je potrebno. Naneti 1-2 sloja valjkom, četkom ili sprejom.

Čišćenje alata

Ukloniti višak boje sa alata pre čišćenja sa vodom. Preporučuje se upotreba Tikkurila Pensselipesu (Sredstvo za čišćenje alata) kada se čisti stvrdnuta boja sa četke

Uputstvo za održavanje

Izbegavati čišćenje u proseku 1 mesec posle farbarskih radova.

Očistiti površine sa neutralnim (ph 6 – 8) deterdžentom i npr. sunđerom ili krpom. Čistiti veoma zaprljane površine sa srednje alkalnim (pH 8-10) deterdžentom i npr. krpom ili sunđerom. Nakon čišćenja, isprati površinu.

Proizvod postiže finalnu čvrstinu i trajnost nakon mesec dana pod normalnim okolnostima, i sa površinom treba postupati sa pažnjom tokom ovog perioda. Ako je čišćenje potrebno ubrzo nakon farbanja, blago čistiti pomoću mekane četke ili vlažne krpe.

Tretman održavanja

Površine ofarbane sa Liitu bojom mogu biti direktno premazane sa Liitu bojom. Videti odeljak "Prethodno obojene površine".

Životna sredina i odlaganje otpada

Tečan otpad treba da se uništi u skladu sa lokalnim propisima za opasan otpad. Prazne konzerve treba da se recikliraju ili odlažu u skladu sa lokalnim propisima.

KLASIFIKACIJE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE u skladu sa Regulativom (EC)

Br.1272/2008

Sadrži 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol i 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Može izazvati alergijsku reakciju. Nositi zaštitne rukavice.

Navedene informacije nisu namenjene da budu iscrpne ili potpune. Informacije su zasnovane na laboratorijskim ispitivanjima i praktičnom (radnom) iskustvu, i to je dato prema našem najboljem znanju. Kvalitet proizvoda je obezbeđen od strane našeg operativnog sistema, koji je zasnovan na zahtevima ISO 9001 i ISO 14001 standarda. Kao proizvođač mi ne možemo da kontrolišemo uslove pod kojima se proizvod koristi ili mnoge faktore koji imaju uticaj na korišćenje i primenu proizvoda. Odričemo se odgovornosti za bilo kakve štete nastale po korišćenju proizvoda koje su protiv naših uputstava ili za neodgovarajuće svrhe. Zadržavamo pravo na izmenu datih informacija jednostrano bez prethodne najave.