

Sika® Estriplast

Dodatak malteru

PODACI O PROIZVODU

Vrsta SikaEstriplast je aditiv koji olakšava preradu estriha.

Primena

Podloga:
Ukoliko se spravlja vezivni malter, trebalo bi obratiti pažnju na odgovarajuću podlogu. Ova mora da pokaže dovoljnu čvrstoću i na njoj ne sme da bude slobodnih delova (eventualno koristiti SikaTop-77 kao posrednika pri prijanjanju). Ukoliko se spravlja plivajući estrih, treba obratiti pažnju na odgovarajuću mogućnost klizanja.

Mešanje:
Estriplast se dodaje u težinskoj količini od 1% težine cementa u mešalicu koja radi (to znači 0,5kg Estriplasta na 1 džak cementa). Estriplast donosi odgovarajuću uštedu vode (cca. 10%). Na to mora da se obrati pažnja prilikom pravljenja recepture estriha. Ostali dodaci ostaju nepromenjeni. Dodatak može da se sipa u vodu, a može i direktno u mešalicu.

Sveže nanoseni estrih mora za vreme prvih 8 dana da se štiti od radikalnih promena temperature i od prebrzog isušivanja. Ukoliko se Estriplast koristi za estrihe u vezi sa podnim grejanjem, onda može posle 10 dana polako da se počne sa grejanjem (temperature cca. +15°C do +20°C). Posle 10 dana temperaturu polagano povesiti na normalu.

Glavne osobine

- ubrzava očvršćavanje estriha
- povećava čvrstoću na zatezanje pri savijanju i čvrstoću na pritisak
- poboljšava odvođenje toplote od estriha za grejanje
- za estrihe prema ONORM 2232
- ne uvodi dodatni vazduh
- ne sadrži hloride

TEHNIČKI PODACI

Oblik Tečnost

Boja Bela

Gustina 1,13 kg/l

Viskozitet	7cp (+20°C)
Rok trajanja i skladištenje	Minimum 6 meseci. Štititi od mraza.
Oblik isporuke	Pakovanje za jednokratnu upotrebu od 5, 25 i 200 kg.

UPUTSTVO ZA PRIMENU

Doziranje	1% težine cementa.
Uputstvo za rad	U svakom slučaju za pripremu i rad merodavan je tekst na pakovanju (tekst na etiketi).

VAŽNA UPOZORENJA

Estriplast ne utiče na vek trajanja plastičnih cevi za podno grejanje!

SIGURNOSNI PROPISI

Za rad sa hemijskim materijalima, kao i skladištenje i uklanjanje otpada pridržavati se fizičkih, sigurnosno-tehničkih, toksičnih i ekoloških podataka prema važećoj specifikaciji sigurnosnih propisa, odnosno sigurnosnih podataka sa etikete.

IZJAVA O OGRANIČENOJ ODGOVORNOSTI

Informacije navedene u ovom tehničkom listu, prenete su verodostojno i savesno i baziraju se na našim današnjim saznanjima. U zavisnosti od pažljive primene i prerade, na koje mi nemamo nikakvog uticaja, vrednosti su ograničene. Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučene robe.

Kod važnih građevinskih poduhvata ili ukoliko se pojave problemi obavezno potražite savet naše tehničke službe.



Sika d.o.o.
Autoput za Novi Sad 244b
11273 Batajnica - Zemun
Srbija

Telefon: +381 11 3774 337
Telefax: +381 11 3774 011
www.sika.rs

